



BOLETIM TÉCNICO



MAXON OIL

GEAR

RHINO

TECHLINE

TECSYN

MAXON OIL TECHLINE TRACTOR 455 20W30 API TOU J20C 20D

Reg. ANP 22355

Óleo lubrificante multiviscoso de base mineral

O LUBRIFICANTE:

Óleo lubrificante de base mineral, multiviscoso, multifuncional, para sistema hidráulico de trator (TOU – Tractor Oil Universal). Atende equipamentos que possuem reservatório comum de óleo lubrificante fabricados por John Deere, Case & New Holland (CNH), Massey-Ferguson, Agco-Allis, White Farm Equipment, Ford, Volvo e outros. Desenvolvido com alta tecnologia, entrega performance e eficiência aos equipamentos.

DESEMPENHO:

Atende SAE 20W30, API GL-4, JOHN DEERE J20C & J20D.

ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	62,1
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	12,3
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	200
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	232
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,866

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).

